

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF Flens PN10/16



Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: 21
Type: 3734
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVDF
Aansluiting: Flens
Materiaal spindel: PVDF
Materiaal spindelafdichting primair: FKM-F
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Materiaal huisafdichting: FKM-F
Materiaal bediening: ABS
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 100 °C

Toepassing


- Algemene industrie en watertoepassingen.
- Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Deze kogelkraan heeft flens DIN EN 1092-1 PN10/16 aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening met behulp van een ABS multifunctionele hendel, waarmee de kraan tevens gedemonteerd kan worden.
- Voorzien van een ISO 5211 topflens.

Opties

- Voorzien van pneumatische of elektrische actuator.
- Positieterugmelding op geautomatiseerde kleppen.



Maattabel:

DN	d	L	H	M	A	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN10	13	120	43.5	80	90	0.4
DN15	15	130	51.5	92	95	0.5
DN20	20	150	59.5	100	105	0.7
DN25	25	160	68	110	115	1
DN32	32	180	80.5	121	140	1.5
DN40	40	200	89	131	150	2
DN50	51	230	102.5	159	165	3.7
DN65	65	290	126	200	185	4
DN80	78	310	140	240	200	5.7
DN100	100	350	178	300	220	12.1

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Kv-waarde m³/h	Artikel
DN10	16	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	6.6	12478893
DN15	20	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	12	12478894
DN20	25	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	24.9	12478896
DN25	32	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	40.3	12478897
DN32	40	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	62.4	12478898
DN40	50	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	125.7	12478899
DN50	63	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	156.9	12478900
DN65	75	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	320	12478901
DN80	90	PN16	PN10	EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	430	12478902
DN100	110	PN10		EN 558, Serie 1	Handgreep	Volle doorlaat	PVDF	PTFE	720	12478903

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.