



GF Overgangsmof in PVDF Serie: 910 PN10 - binnendraad BSPP

Lasmof, andere zijde BSP konische binnendraad. Drukklasse PN16.

Kenmerken

Serie: 910

Materiaal: PVDF

Aansluiting: Kunststoflasmof

Aansluiting 2: Binnendraad [BSPT]

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C

Vorm	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Nom. binnendiameter 2	Druktrap artikel	Artikel
Schroefbus	20	1/2"	PN16	10047170
Schroefbus	25	3/4"	PN16	10047171
Schroefbus	32	1"	PN16	10047172
Schroefbus	40	1.1/4"	PN16	10047173
Schroefbus	50	1.1/2"	PN16	10047174
Schroefbus	63	2"	PN16	10047175

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.