



ECON® Brandkraan Type: 912 Brons Haaks Flens

Toepassingsgebied

- Maritieme omgeving.
- Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.

Bijzonderheden

- Voorzien van Storz-koppeling.

Kenmerken

Type: 912

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K [RG5]

Aansluiting: Flens

Aansluiting 2: Storz koppeling

Afwerking flens: Raised face

Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geflensd

Materiaal spindel: CuZn39Pb3 [CW614N]

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: CC491K [RG5]

Materiaal kopstuk pakking: Vezelpakking

Materiaal storzkoppeling: Messing

Materiaal bediening: CC491K [RG5]

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN	A	L1	H2	H1 [open]	M	Nokafstand	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	150	97	75	160	140	51	6
50	165	98	75	160	140	66	7
65	185	118	90	180	160	81	12

Drukklasse	Maximum mediumtemperatuur
PN16	60 °C

Norm	Nom. binnendiameter	Nokafstand	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Afdichting	Artikel
		mm		mm		
EN [DIN]	DN40	51	PN16	888888	NBR	11811760
EN [DIN]	DN50	66	PN16	888888	NBR	13506976
EN [DIN]	DN65	81	PN16	888888	NBR	11811762

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.