



Brandkraan Type: 908 Brons Recht Flens

Toepassingsgebied

- Binnen- en buitenmontage.
- Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.

Bijzonderheden

- Voorzien van Storz-koppeling.

Kenmerken

Type: 908

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CC491K [RG5]

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Aansluiting 2: Storz koppeling

Afwerking flens: Flat face

Bediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Uitvoering kopstuk: Geschroefd

Kleur: Rood, RAL3000

Materiaal klep: Messing

Materiaal spindel: CuZn35Ni [SoMs59]

Materiaal kopstuk: CuZn39Pb3 [CW614N]

Materiaal storkoppeling: Messing

Materiaal bediening: EN-JL1030


Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 60 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit



DN	A	L	H3	M	Nokafstand	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
25	115	112	105	80	31	1.9
32	140	124	125	80	44	2.9
40	150	133	145	80	51	3.9
50	165	171	160	100	66	6.2
65	185	202	195	120	81	8.7
80	200	215	200	160	89	11.5

Drukklasse	Maximum mediumtemperatuur
PN16	60 °C

Norm	Nom. binnendiameter	Nokafstand	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Afdichting	Artikel
		mm		mm		
EN [DIN]	DN25	31	PN16	888888	NBR	12035741
EN [DIN]	DN40	51	PN16	888888	NBR	12035742
EN [DIN]	DN50	66	PN16	888888	NBR	11811755
EN [DIN]	DN65	81	PN16	888888	NBR	11811756
EN [DIN]	DN80	89	PN16	888888	NBR	12035743

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.