



BLICKLE Bokwiel serie B-ALTH, BH-ALTH

Behuizing: Serie L/B/BH: Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 150 - 250 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.

Geschroefde wielas.

Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie ALTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.

Velg: Gegoten aluminium.

Lagering: 2 ingeperste kogellagers.

Kenmerken

Serie: B-ALTH

Type: B-ALTH 200K

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	80	30	180	Kogellager	-25 / 70	11387551
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	100	40	200	Kogellager	-25 / 70	11420304
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	125	40	200	Kogellager	-25 / 70	11382772
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	150	40	400	Kogellager	-25 / 70	12533782
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	150	50	400	Kogellager	-25 / 70	11660142
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	160	50	400	Kogellager	-25 / 70	11347434
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	200	50	400	Kogellager	-25 / 70	12148499
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	200	50	400	Kogellager	-25 / 70	12533787

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.