



BLICKLE Bokwiel serie B-G

Serie: L-G, B-G Plaatstalen wielen, middelzware uitvoering, met bevestigingsplaat, met gietijzeren wiel. Behuizing: serie L/B - Geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wiel-D 150-200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing realiseert een minimale speling op de draaikrans en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gechromateerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningenbevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem "stop-fix": zie Blickle catalogus. Wiel: serie G - Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt. Lagering: glijlager. Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Gietijzer	150	50	350	Glijlager	-100 / 600	12533907
Bokwiel	Gietijzer	200	50	350	Glijlager	-100 / 600	11141307

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.