



BLICKLE Bokwiel serie BK-G, BH-G

Behuizing: Serie LK/BK/BH: Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout (wieldiameter 125 x 50 - 200 mm), met draaikransafdichting. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij soepel draaien en een hoge levensduur door koudeharding van de kogelbanen.

Geschroefde wielas.

Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie G: Grijs gietijzer, met smeernippel, zilver gelakt.

Lagering: Glijlager of 2 ingeperste kogellagers.

Kenmerken

Serie: BH-G

Type: BH-G 200G

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	Gietijzer	80	25	250	Glijlager	-100 / 600	12534426
Bokwiel	Gietijzer	100	35	400	Glijlager	-100 / 600	12443424
Bokwiel	Gietijzer	125	35	350	Kogellager	-30 / 300	12443387
Bokwiel	Gietijzer	150	50	600	Kogellager	-30 / 300	12443421
Bokwiel	Gietijzer	200	50	600	Kogellager	-30 / 300	12443419
Bokwiel	Gietijzer	250	60	900	Kogellager	-30 / 300	12534040

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.