



BLICKLE Bokwiel serie BO-GTH

Behuizing: Serie LO/BO: Solide, gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door 4 speciaal gevormde en geharde lagerschalen, draaikransafdichting door labyrintbouw, met smeernippel, met ingelaste zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd.

Geschroefde wielas.

Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij.

Wiel: Serie GTH: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane, 92° Shore A, lichtbruin, niet-strepend, geen contactverkleuring.

Velg: Robuust gietijzer, vanaf wieldiameter 150 mm met smeernippel, zilver gelakt.

Lagering: 2 ingeperste kogellagers.

Kenmerken

Serie: BO-GTH

Type: BO-GTH 127K

Uitvoering wiel	Materiaal loopvlak	Diameter mm	Breedte mm	Draaggewicht kg	Lager	Temperatuurgebied °C	Artikel
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	200	50	1000	Kogellager	-25 / 70	12443376
Bokwiel	PUR (Polyurethaan)	250	50	1200	Kogellager	-25 / 70	12534924

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.