



SAUNDERS Membranafsluiter fig. 3033 serie A nodulair gietijzer binnendraad

Toepassingsgebied

- Gassen en vloeistoffen met max. 15% vaste delen.
- Algemene procesindustrie.
- Utiliteit systemen (HVAC).

Bijzonderheden

- Saunders type A (brug type).
- Grote keuze in membraanmaterialen.
- Optioneel pneumatische aandrijving voor open/dicht en regelfunctie.
- Bediening door middel van stijgend handwiel met stand indicatie.
- Uitstekende regelkarakteristiek.
- Goed automatiseerbaar.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Geen dode ruimtes en bewegende delen in de mediumstroom.
- Voor 1/4" en 3/8" zie fig. 3049.

Kenmerken

Constructie huis: A (Brug type)

Materiaal huis: Gietijzer nodulair

Kwaliteitsklasse: EN-JS1040

Oppervlaktebescherming: Gecoat

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Bediening: Handwiel

Materiaal kopstuk: Gietijzer

Materiaal bediening: ABS

Materiaal membraan	Materiaalcode membraan	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte		Artikel
				mm		
	425	1/2" [15]	PN16	64		11234058
	425	3/4" [20]	PN16	83		11234060
	425	1" [25]	PN16	111		11234056
	425	1.1/4" [32]	PN16	125		11234062
	425	1.1/2" [40]	PN16	145		11234061
	425	2" [50]	PN16	168		11234057
CR	HT	1/2" [15]	PN16	64		10051837
CR	HT	3/4" [20]	PN16	83		10051838
CR	HT	1" [25]	PN16	111		10051835
CR	HT	1.1/4" [32]	PN16	125		10051840
CR	HT	1.1/2" [40]	PN16	145		10051839
CR	HT	2" [50]	PN16	168		10051836
PTFE/EPM	214/425	1/2" [15]	PN10	64		12015897
PTFE/EPM	214/425	3/4" [20]	PN10	83		12015898
PTFE/EPM	214/425	1" [25]	PN10	111		12015899
PTFE/EPM	214/425	1.1/4" [32]	PN10	125		12015894

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Membranafsluiters (Saunders) | Membranafsluiters met draadaansluiting

Materiaal membraan	Materiaalcode membraan	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Artikel
PTFE/EPM	214/425	1.1/2" (40)	PN10	145	12015895
PTFE/EPM	214/425	2" (50)	PN10	168	12015896

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.