



SAUNDERS Membranaafsluiter Serie: KB Type: 3072 Gietijzer Ongevoerd Binnendraad (BSPP) PN10

Toepassingsgebied

- Gassen.
- Vloeistoffen.
- Vaste stoffen.
- Algemene procesindustrie.



Bijzonderheden

- Saunders type KB (rechte doorlaat type).
- Grote keuze in membraanmaterialen.
- Optioneel pneumatische aandrijving.
- Eenvoudig in onderhoud.

Kenmerken

Serie: KB

Type: 3072

Norm: EN (DIN)

Constructie huis: KB (rechte doorlaat)

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1040

Oppervlaktebescherming: Fabrikant standaard

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Normering draadaansluiting: ISO 228-1


Norm bouwlengthe: Fabrikant standaard

Handbediening: Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Met standaanwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie



Maattabel						
DN [mm]	G	L [mm]	H open [mm]	ØW [mm]	Gewicht [kg]	Kvs [m3/uur]
15	1/2"	63.5	106	80	0.82	7.4
25	1"	111	166	120	2	33
32	1.1/4"	125	166	120	2.3	48
40	1.1/2"	143	166	120	2.7	65
50	2"	168	182	120	4.8	111

Maximale werkdruk		
Maat	DN15 t/m DN50	
Rubber membraan	10	[bar]

Temperatuurbereik			
Membraan code	Membraan materiaal	Temperatuurbereik	
AA	NR	-10 / +90	[°C]
Andere membraan materialen: zie ERIKS fig. 3062			

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal huisvoering	Materiaal membraan	Materiaalcode membraan	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte mm	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
Ongevoerd	NR	AA	1" [25]	PN10	111	EN-JL1040	ABS	-10	90	10052241
Ongevoerd	NR	AA	1.1/4" [32]	PN10	125	EN-JL1040	ABS	-10	90	10052245
Ongevoerd	NR	AA	1.1/2" [40]	PN10	143	EN-JL1040	ABS	-10	90	10052244
Ongevoerd	NR	AA	2" [50]	PN10	168	EN-JL1040	ABS	-10	90	10052242
Ongevoerd	NR	AA	1/2" [15]	PN10	63.5	EN-JL1040	ABS	-10	90	10052243

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.