



FIP Membranaafsluiter Serie: CMDC PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmeind PN6

PVC-C-lijmeind, pneumatisch bediend, drukloos gesloten. Drukklass PN6.

Kenmerken

Serie: CMDC

Constructie huis: A (Brug type)

Materiaal huis: PVC-C

Aansluiting: Kunststof lijmeind

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Met standaardwijzer: Nee

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal bediening	Min. mediumtemp-eratuur (continu)	Max. mediumtemp-eratuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm			mm		°C	°C	m³/h	
EPDM	20	DN15	PN6	124	PPG	0	90	60	10052567
FPM (FKM)	20	DN15	PN6	124	PPG	0	90	60	10052566
PTFE/EPDM	20	DN15	PN6	124	PPG	0	90	60	10052568

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.