



FIP Membranaafsluiter Serie: VMDC PVC-U Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmeind PN6/10

PVC-C-lijmeind, pneumatisch bediend, drukloos gesloten. PTFE membraan / EPDM steunmembraan.

Kenmerken

Serie: VMDC

Constructie huis: A [Brug type]

Materiaal huis: PVC-U

Aansluiting: Kunststof lijmeind

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Met standaardwijzer: Nee

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal bediening	Min. mediumtemperatuur [continu]	Max. mediumtemperatuur [continu]	Kv-waarde	Artikel
	mm			mm		°C	°C	m³/h	
EPDM	90	DN80	PN6	300	PPG	0	90	2000	10052638
FPM (FKM)	90	DN80	PN6	300	PPG	0	90	2000	10052630
PTFE/EPDM	90	DN80	PN6	300	PPG	0	90	2000	10052646

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.