



Plunjerafsluiter Type: 5380 gietijzer binnendraad

Toepassingsgebied

- Stoom.
- Condensaat.
- Water.
- Olie.
- Lucht.
- Gas.

Bijzonderheden

- Goed regelbaar.
- Groot afdichtingsvlak met grafietringen goed bestand tegen slijtage en beschadiging.
- Binnenliggend stijgend spindeldraad en stijgend handwiel.
- Waterslagbestendig.
- Lange levensduur.
- Onderhoudsarm.
- Gemakkelijk te reviseren.

Kenmerken

Type: 5380

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN16

Bediening: Handwiel

Materiaal bediening: 1.0254

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Kenmerken (2)

Materiaal plunjer: 1.4057

Materiaal spindel: 1.4021

Afdichting: Grafiet

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN ["]	L mm	H mm	M mm	Gewicht [kg]	Kv-waarde
?	100	140	95	1,3	3,5
½	100	140	95	1,3	4,5
¾	120	170	115	2,1	8,5
1	135	185	115	3,1	14
1 ¼	160	215	150	5	20,5
1 ½	175	250	150	7	32
2	195	285	150	10,9	50

	-10/20°C	120°C	200°C	250°C	300°C	
PN16	16	16	13	11	10	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.