



Plunjerafsluiters Type: 5381 gietijzer flens

Toepassingsgebied

- Plunjerafsluiters zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in stoomsystemen.

Bijzonderheden

- Goed regelbaar.
- Groot afdichtingsvlak met grafietringen goed bestand tegen slijtage en beschadiging.
- Waterslagbestendig.
- Lange levensduur.
- Onderhoudsarm.
- Gemakkelijk te reviseren.

Kenmerken

Type: 5381

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Aansluiting: Flens

Druktrap artikel: PN16

Bediening: Handwiel

Materiaal bediening: 1.0254

Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Kenmerken [2]

Materiaal plunjer: 1.4057

Materiaal spindel: 1.4021

Afdichting: Grafiet

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN mm	A mm	L mm	H mm	M mm	gewicht [kg]	Kvs-Waarde
15	95	130	130	103	3,1	4,5
20	105	150	150	103	4,5	8,1
25	115	160	175	122	5,8	13
32	140	180	196	157	8,9	21
40	150	200	228	157	8,9	31
50	165	230	248	180	17	52
65	185	290	326	250	23,5	95
80	200	310	370	250	31	141
100	220	350	415	325	43	218
125	250	400	460	325	65	316
150	285	480	460	325	91	430
200	340	600	580	525	175	723

	-10/20°C	120°C	200°C	250°C	300°C	
PN16	16	16	13	11	10	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.