



SPIRAX SARCO Bimetaal condenspot Type 2977 serie SMC32 binnendraad

Stalen bimetaalcondenspotten zijn geschikt voor stoomtracers en tankspiralen in de petrochemische industrie en op andere plaatsen waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.

Kenmerken

Serie: SMC32

Type: 2977

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Druktrap artikel: PN40

Maximum drukverschil: 32 bar

Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS) dl/g

Met ingebouwd filter: Ja

Materiaal filter: 1.4301

DN ["/mm]	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht [kg]
1/2	95	94	92	17	51	1,7
3/4	95	94	92	19	51	1,7
1	95	94	92	23	51	1,8

Druk max.	Temperatuur max.
32 bar	350°C

Materiaal huis	Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Inbouwlengte mm	Artikel
Staal	1.0460	1/2" [15]	95	11813256
Staal	1.0460	3/4" [20]	95	11813257
Staal	1.0460	1" [25]	95	11813258

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.