



CMO Plaatafsluiter Type: 535 Gietijzer Handwiel Wafer type

Dit product zal worden uitgefaseerd en vervangen door Type: 5402

Industriële standaard plaatafsluiter, uni-directioneel met uitwisselbare rubberen dichting, geschikt voor lichte en middelzware toepassingen met licht verontreinigde vloeistoffen en gasen en voor (pneumatisch) transport van poeders en granulaten.

Kenmerken

Type: 535

Norm: EN [DIN]

Constructie huis: 1-delig

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Epoxy gecoat (in- en uitwendig)

Aansluiting: Wafer type

Kenmerken [2]

Soort afdichting: Uni-directioneel

Materiaal spindel: 1.4301

Materiaal beugel: Staal

Materiaal bediening: Nodulair gietijzer

Mediumtemperatuur: -10 / 120 °C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Afdichting	Materiaal plaat	Materiaal spindelafsluiting primair	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN50	PN10	PN10	Fabrikant standaard	40	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	10	11239161
DN65	PN10	PN10	Fabrikant standaard	40	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	10	11239162
DN80	PN10	PN10	Fabrikant standaard	50	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	10	11239183
DN100	PN10	PN10	Fabrikant standaard	50	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	10	11239184
DN125	PN10	PN10	Fabrikant standaard	50	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	10	11239185
DN150	PN8	PN10	Fabrikant standaard	60	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	8	11239186
DN200	PN7	PN10	Fabrikant standaard	60	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	7	11239187
DN250	PN5	PN10	Fabrikant standaard	70	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	5	11239188
DN300	PN5	PN10	Fabrikant standaard	70	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	5	11239189
DN350	PN4	PN10	Fabrikant standaard	96	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	4	11239199
DN400	PN4	PN10	Fabrikant standaard	100	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	4	11239200

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Afdichting	Materiaal plaat	Materiaal spindelafdic- hting primair	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
DN450	PN3	PN10	Fabrikant standaard	106	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	3	11239201
DN500	PN3	PN10	Fabrikant standaard	110	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	EPDM	1.4301	PTFE/EPDM	3	11239202

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.