



OVENTROP Inregelafsluiter Serie: Hydrocontrol VFC Type: 2620 Statisch Gietijzer Flens

Toepassingsgebied

- Verwarming en koelsystemen.
- Installatietechniek en industrie.

Bijzonderheden

- Instelbare Kv waarden.
- Oventrop Hydrocontrol VFC.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar d.m.v. meetcomputer.
- Op aanvraag leverbaar in PN6 en ASME uitvoeringen.




Fig. 2621

Kenmerken

Serie: Hydrocontrol VFC

Type: 2620

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Gecoat

Aansluiting: Flens

Regeling: Statisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Materiaal klep: CC491K

Materiaal spindel: Messing

Materiaal kopstuk: CC491K

Materiaal nippel: Messing

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Met aftapper: Nee

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN [mm]	L mm	H mm	D mm
20	150	118	105
25	160	118	115
32	180	136	140
40	200	136	150
50	230	145	165
65	290	188	185
80	310	203	200
100	350	240	220
125	400	283	250
150	480	285	285
200	600	467	340
250	730	480	405
300	850	515	460

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Min./Max.	Druk/Temp.
Max.werkdruk	16bar
Min. temperatuur	-10 °C
Max. temperatuur	150 °C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Afdichting	Artikel
		l/h	m³/h	m³/h		
DN20	PN16	110 / 4770	4.77	0.11 / 4.77	PTFE	11330958
DN25	PN16	51 / 8380	8.38	0.51 / 8.38	PTFE	11330959
DN32	PN16	400 / 17080	17.08	0.4 / 17.08	PTFE	11330960
DN40	PN16	890 / 26880	26.88	0.89 / 26.88	PTFE	11330961
DN50	PN16	3290 / 36000	36	3.29 / 36	PTFE	11330962
DN65	PN16	1900 / 98000	98	1.9 / 98	PTFE	11330983
DN80	PN16	2300 / 122200	122.2	2.3 / 122.2	PTFE	12121964
DN100	PN16	3400 / 201000	201	3.4 / 201	PTFE	11330986
DN125	PN16	5500 / 293000	293	5.5 / 293	PTFE	11330987
DN150	PN16	5200 / 404300	404.3	5.2 / 404.3	PTFE	11330988
DN200	PN16	48900 / 814500	814.5	48.9 / 814.5	PTFE	11330989

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.