




TA Inregelafsluiter Serie: STAF Type: 26203 Statisch Gietijzer Flens

Toepassingsgebied

- Verwarmingssystemen.
- Koelsystemen.
- Installatietechniek.
- Algemene industrie.



Bijzonderheden

- Instelbare Kv-waarden.
- TA STAF.
- Materiaal huis, druktrap:
 - Doorlaat DN20 t/m DN50: nodulair gietijzer, PN25.
 - Doorlaat DN65 t/m DN300: gietijzer, PN16.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer

Kenmerken

Serie: STAF
Type: 26203
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Oppervlaktebescherming: Gecoat
Aansluiting: Flens
Regeling: Statisch
Toepassing: CV water
Met meetnippels: Ja
Materiaal klep: Messing
Materiaal spindel: AMETAL
Materiaal kopstuk: EN-JL1040

Materiaal nippel: AMETAL

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Met aftapper: Nee

Met standaardwijzer: Ja

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

DN mm	L mm	H mm	D mm	B mm	Gewicht [kg]	Kvs-waarden [m3/uur]
20*	150	94	105	16	2,3	5,7
25*	160	102	115	16	2,9	8,7
32*	180	108	140	18	4,3	14,2
40*	200	118	150	19	5,2	19,2
50*	230	122	165	19	6,6	33
65	290	200	185	20	12,4	85
80	310	215	200	22	15,9	120
100	350	230	220	22	22	190
125	400	265	250	24	32,7	300
150	480	285	285	24	42,4	420
200*	600	450	360	30	76	765

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

DN	L	H	D	B	Gewicht	Kvs-waarden
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	[m ³ /uur]
250*	730	470	425	32	122	1185
300*	850	620	485	32	163	1700
350**	980	585	555	26,5	297	2200
400**	1100	640	620	28,5	406	2510
*) Gemaakt van Nodulair Gietijzer						
**) Gemaakt van Nodulair Gietijzer, druktrap PN25, maar PN16 geboord						

Min./Max.	Druk/Temp.
Max. werkdruk STAF DN 65-400	16bar
Max. temperatuur	120 °C
Min. temperatuur	-10 °C
Max. werkdruk STAF-SG DN 20-400	25bar
Max. temperatuur	120 °C
Min. temperatuur	-20 °C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Afdichting	Artikel
		l/h	m ³ /h	m ³ /h		
DN65	PN16	1800 / 85000	85	1.8 / 85	EPDM	11090023
DN80	PN16	2000 / 120000	120	2 / 120	EPDM	11022701
DN100	PN16	2500 / 190000	190	2.5 / 190	EPDM	11174371
DN125	PN16	5500 / 300000	300	5.5 / 300	EPDM	11025179
DN150	PN16	6500 / 300000	300	6.5 / 300	EPDM	11025178
DN200	PN16	40000 / 420000	420	40 / 420	EPDM	11266378
DN250	PN16	90000 / 765000	765	90 / 765	EPDM	11330990
DN300	PN16	150000 / 1450000	1450	150 / 1450	EPDM	12160045
DN400	PN16	125000 / 2780000	2780	125 / 2780	EPDM	12160046

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.