


TA Inregelafsluiter Serie: TBV-C Type: 26223 Statisch AMETAL Binnendraad (BSPP)

Toepassingsgebied

- Verwarmingssystemen.
- Koelsystemen.
- Eindgebruikers fancoilunits en klimaatplafonds.



Bijzonderheden

- Gecombineerde in- en naregelafsluiter.
- Alleen geschikt voor open/dicht regeling.
- TA TBV-C.
- Drukverschil en capaciteit meetbaar m.b.v. meetcomputer.

Kenmerken

Serie: TBV-C

Type: 26223

Materiaal huis: AMETAL

Kwaliteitsklasse: Ontzinkingsbestendig messing

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Regeling: Statisch

Toepassing: CV water

Met meetnippels: Ja

Materiaal klep: AMETAL

Materiaal spindel: AMETAL

Materiaal kopstuk: AMETAL

Materiaal nippel: AMETAL

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 120 °C

Toepassing

- Aanbevolen in: Utiliteit

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Type regeling	Regelbereik	Kvs-waarde	Kv-waarde	Afdichting	Artikel
			l/h	m ³ /h	m ³ /h		
1/2" [15]	PN16	Open-Dicht	0 / 900	0.9	0 / 0.9	EPDM	12160056
1/2" [15]	PN16	Open-Dicht	0 / 1800	1.8	0 / 1.8	EPDM	12160059
3/4" [20]	PN16	Open-Dicht	0 / 3400	3.4	0 / 3.4	EPDM	12160060
1" [25]	PN16	Open-Dicht	0 / 7200	7.2	0 / 7.2	EPDM	12160062

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.