

ECON® Terugslagklep Type: 84 Gietijzer Flens PN10/16



Toepassingsgebied

- Koud- en warmwater, zoet- en zoutwater.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Kenmerken

Type: 84

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Rechthoekig

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 48

Kenmerken (2)


Met contragewicht: Ja

Materiaal dekselpakking: Vezelpakking

Materiaal as/pen: Messing

Materiaal scharnierarm: EN-JL1040

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C



DN [mm]	A mm	L mm	H mm	Gewicht [kg]
40	150	180	115	10
50	165	200	125	13
65	185	240	130	17
80	200	260	140	24
100	220	300	160	30
125	250	350	180	45
150	285	400	200	60
200	340	500	220	95
250	395	600	290	173
300	445	700	330	228

Doorlaat	Brons	Rubber
DN 40 - 150	16 bar - 120°C	16 bar - 80°C
DN 200 - 300	10 bar - 120°C	10 bar - 80°C
Maximale temperatuur	120°C	80°C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Max. mediumtemperatuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		m³/h				°C	bar	
DN50	PN16	200	Scharnierende klep	132	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810483
DN50	PN16	200	Scharnierende klep	132	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810484

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
		mm		m³/h				°C	bar	
DN65	PN16	240	Scharnierende klep	326	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810485
DN65	PN16	240	Scharnierende klep	326	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810486
DN80	PN16	260	Scharnierende klep	490	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810487
DN80	PN16	260	Scharnierende klep	490	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810488
DN100	PN16	300	Scharnierende klep	770	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810489
DN100	PN16	300	Scharnierende klep	770	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810490
DN125	PN16	350	Scharnierende klep	1020	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810491
DN125	PN16	350	Scharnierende klep	1020	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810492
DN150	PN16	400	Scharnierende klep	1700	Brons	CC491K (RG5)	EN-JL1040	120	16	11810493
DN150	PN16	400	Scharnierende klep	1700	NBR	CC491K (RG5)	EN-JL1040	80	16	11810494
DN200	PN10	500	Scharnierende klep	2.41	NBR	EN-JL1040	EN-JL1040	80	10	12356537

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.