



Terugslagklep Type: 810 Roestvaststaal 304 Binnendraad (BSPP) PN16

Roestvaststalen terugslagklep met BSP binnendraadaansluiting, veerbelast.

Kenmerken

Type: 810

Norm: EN (DIN)

Bouwworm: Recht

Materiaal huis: Roestvaststaal 304

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Toepassing


- Licht corrosieve vloeistoffen en gassen.

Technische informatie

- Geschikt voor horizontale en verticale montage.

Opties

- Ook leverbaar als voetklep Type: 8101.



Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal veer	Min. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Max. mediumtemp- eratuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
		mm							
3/8" [10]	PN16	56	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	12615913
1/2" [15]	PN16	56	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	10050462
3/4" [20]	PN16	67	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	10050463
1" [25]	PN16	83	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	10050461
1.1/4" [32]	PN16	97	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	10050464
1.1/2" [40]	PN16	115	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11007771
2" [50]	PN16	121	Klep	FPM (FKM)	Roestvaststaal (RVS)	-10	150	16	11105873

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.