



ECON® Terugslagklep Type: 78 Gietijzer Flens PN16

Gietijzeren haakse terugslagklep, met lichtende klep en geflensde deksel en flensaansluitingen, drukklasse PN16.

Kenmerken

Type: 78

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JL1040

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekscoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 8

Met veer: Ja

Materiaal veer: 1.4057

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 300 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing


- Algemene Industrie.
- Neutrale vloeistoffen.
- Stoom, heet of koud water, olie, etc.
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie

- Ontwerp: EN 12334.
- Testen: EN 12266-1 rate C.

Opties

- Leverbaar in rechte uitvoering type: 77.
- Leverbaar met bronzen binnenwerk type: 102



DN	A	L1	H1	Gewicht	Kv-waarde	Minimale openingsdruk
mm	mm	mm	mm	Haaks [kg]	Haaks	[bar]
15	95	90	50	2,2	7,2	0,05 - 0,1
20	105	95	47	2,8	9,2	0,05 - 0,1
25	115	100	57	3,9	16	0,05 - 0,1
32	140	105	60	5,5	22	0,05 - 0,1
40	150	115	70	7	37	0,05 - 0,1
50	165	125	73	9,2	51	0,05 - 0,1
65	185	145	79	12	98,5	0,05 - 0,1
80	200	155	77	17,2	143	0,05 - 0,1
100	220	175	112	25	226	0,05 - 0,1
125	250	200	119	36	281	0,05 - 0,1
150	285	225	123	55	455	0,05 - 0,1
200	340	275	157	97	860	0,05 - 0,1
250	405	325	333	196	1010	0,05 - 0,1
300	460	375	375	302	--	0,05 - 0,1

	-10/120°C	150°C	180°C	200°C	230°C	250°C	300°C	
PN16	16	14,4	13,4	12,8	11,8	11,2	9,6	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal deksel	Materiaal dekselpakking	Materiaal as/ pen	Artikel
		mm		m ³ /h						
DN25	PN16	100	Klep	16	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	EN-JL1040	Grafiet	1.4021	11810460
DN32	PN16	105	Klep	22	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	EN-JL1040	Grafiet	1.4021	11810461
DN40	PN16	115	Klep	37	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	EN-JL1040	Grafiet	1.4021	11810462
DN50	PN16	125	Klep	51	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	EN-JL1040	Grafiet	1.4021	11810463
DN65	PN16	145	Klep	98.5	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	EN-JL1040	Grafiet	1.4021	11810464
DN80	PN16	155	Klep	143	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	EN-JL1040	Grafiet	1.4021	11810465
DN100	PN16	175	Klep	226	Roestvaststaal [RVS]	1.4021	EN-JL1040	Grafiet	1.4021	11810466

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.