



Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons Wafer type met O-ringen PN10/16

Toepassingsgebied

- zeewater, zoetwater en afvalwater

Kenmerken

Type: 69

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Zinkarm brons

Kwaliteitsklasse: CC480K

Aansluiting: Wafer type met O-ringen

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Max. mediumtemperatuur (continu): 80 °C

DN	D	A	L	L1	Gewicht	Openingsdruk Hor. stroming	Openingsdruk Hor. stroming met veer	Openingsdruk vert. stijgende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stromingmet veer
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
40	22	94	16	29	0,7	~ 0	15	8	23
50	30	109	16	42	0,9	~ 0	15	8	23
65	37	129	16	55	1	~ 0	15	8	23
80	48	144	16	60	1,5	~ 0	15	8	23
100	70	164	16	80	2	~ 0	10	8	18
125	95	194	18	100	3,5	~ 0	10	8	18
150	121	220	19	120	5,5	~ 0	10	8	22
200	155	275	29	155	12,5	~ 0	10	12	22
250	196	330	29	200	17	~ 0	10	12	22
300	230	380	38	232	30	~ 0	10	12	25
350	250	440	41	271	37	~ 0	10	15	26
400	303	491	51	310	57	~ 0	10	16	26
450	358	541	51	360	68	~ 0	10	16	32
500	398	596	61	400	105	~ 0	10	22	34

Doorlaat	Drukklasse	Maximale druk/temperatuur	Maximale temperatuur
DN 40 - 200	PN 16	16 bar - 100°C	100°C (ivm NBR o-ring)
DN 250 - 500	PN 10	10 bar - 100°C	100°C (ivm NBR o-ring)

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Kv-waarde	Afdichting	Materiaal klep	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
			mm		m³/h			°C	bar	
DN40	PN16	PN10/16	16	Scharnierende klep	20	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810391
DN50	PN16	PN10/16	16	Scharnierende klep	30	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810392
DN65	PN16	PN10/16	16	Scharnierende klep	55	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810393
DN80	PN16	PN10/16	16	Scharnierende klep	72	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810394
DN100	PN16	PN10/16	16	Scharnierende klep	180	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810395
DN125	PN16	PN10/16	18	Scharnierende klep	434	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810396
DN150	PN16	PN10/16	19	Scharnierende klep	658	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810397
DN200	PN16	PN10/16	29	Scharnierende klep	976	NBR	CuAl10Ni	-10	16	11810398
DN250	PN10		29	Scharnierende klep	1377	NBR	CuAl10Ni	-10	10	11810399
DN300	PN10		38	Scharnierende klep	1935	NBR	CuAl10Ni	-10	10	11810400

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.