



RITAG Inklem terugslagklep Type: 2624 Zinkarm brons Wafer type PN16

Toepassingsgebied

- Goede weerstand tegen de corrosieve werking van zeewater, zoetwater en afvalwater.

Bijzonderheden

- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.
- Laag gewicht.

Kenmerken

Type: 2624

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Zinkarm brons

Kwaliteitsklasse: CC483K

Aansluiting: Wafer type

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 49

Met veer: Ja

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

DN	L	d	d1	D1	D2	Gewicht	Openingsdruk horizontale stroming	Openingsdruk vert. dalende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming	Openingsdruk vert. stijgende stroming zonder veer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]	mbar	mbar	mbar	mbar
15	17	51	28	43	15	0.15	20	16	24	4
20	20	61	33	53	20	0.25	20	16	24	4
25	23	71	41.5	64	25	0.3	20	16	24	4
32	28	82	51.5	79	32	0.5	20	16	24	4
40	31.5	92	58.5	86	40	0.65	20	15.5	24.5	4.5
50	40	108	71.5	96	48.5	0.9	20	15	25	5
65	46	127	90	116	63	1.2	20	14.5	25.5	5.5
80	51	142	110	132	77	2	20	13.5	26.5	6.5
100	61	162	126	152	96	2.8	20	13.5	26.5	6.5
125	90		161	193	118	7.5	20		34	14
150	106		186	218	138	11	20		33	13
200	140		240	275	194	21	20		32	12

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN15	PN16	PN6/16	16	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812959
DN20	PN16	PN6/16	19	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812960

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Klepvorm	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Min. mediumtem- peratuur (continu) °C	Max. mediumtem- peratuur (continu) °C	Artikel
			mm							
DN25	PN16	PN6/16	22	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812961
DN32	PN16	PN6/16	28	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812962
DN40	PN16	PN6/16	31.5	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812963
DN50	PN16	PN6/16	40	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812964
DN65	PN16	PN6/16	46	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812965
DN80	PN16	PN6/16	50	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812966
DN100	PN16	PN6/16	60	Schotel	Roestvaststaal (RVS)	1.4404	1.4571	-10	250	11812967

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.