




ECON® Stormklep Type: 1208 Nodulair gietijzer Flens PN4 OLD TYPE

Toepassingsgebied

- Stormkleppen worden voornamelijk toegepast in een sanitair leidingstelsel, welk in verbinding staat met de huid van het schip.

Bijzonderheden

- De stormklep kan worden voorzien van een vastzetinrichting. [type: 1209]



Kenmerken

Type: 1208

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Flat face

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 48

DN mm	A mm	b mm	c mm	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H2 mm	Lift- hoogte mm	Gewicht [kg]
50	165	160	165	137	110	200	369	55	15
65	185	180	175	148	120	240	407	55	19
80	200	195	190	174	139	260	418	55	27
100	220	220	205	195	154	300	508	42	36
125	250	270	240	216	175	350	541	58	54
150	285	300	255	242	195	400	583	77	65

Drukklasse

PN 4

Temperatuurbereik

-10°C - 50°C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.