





ECON® Stormklep Type: 1205 Nodulair gietijzer Flens PN4 OLD TYPE

Toepassingsgebied

- Stormkleppen worden voornamelijk toegepast in een sanitair leidingstelsel, welk in verbinding staat met de huid van het schip.

Bijzonderheden

- De stormklepkan worden voorzien van een vastzetinrichting. [type: 1207]



Kenmerken

Type: 1205

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1025

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Flat face

Norm bouwlengte: DIN HNA Sr 6

DN	D	A	A1	L1	L3	H1	H2	N	Lift hoogte	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
50	68	165	200	180	106	90	260	63	47	12
65	85	185	220	200	118	99	270	73	50	14
80	100	200	250	215	135	108	290	73	60	20
100	130	220	285	250	154	130	305	91	57	25
125	158	250	315	290	188	152	330	90,5	41	36
150	190	285	340	330	210	176	350	113	55	43
200	240	340	395	425	235	180	350	140,5	73	72

Drukklasse	Temperatuurbereik
PN 4	-10°C - 50°C

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.