



ECON® Veerveiligheid Type 512 brons laaglichtend gasdicht binnendraad

Laaglichtend veiligheidstoestel Type 512 in haakse uitvoering met draadaansluiting.

Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Kenmerken

Type: 512

Norm: ISO 4126-1

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid

Bouwvorm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: CC499K

Materiaal uitlaatzijde: Brons

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: CC499K

Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad [BSPP]

Norm aansluiting inlaatzijde: ISO 228-1

Aansluiting uitlaatzijde: Binnendraad [BSPP]

Norm aansluiting uitlaatzijde: ISO 228-1

Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend

Gasdichte kap: Ja

Veerkap gesloten: Ja

Materiaal veerkap: Brons

Materiaal klep: Messing

Materiaal zitting: Messing

Balgafdichting: Nee

Materiaal veer: 1.4310

Materiaal spindel: Messing

Mediumtemperatuur: -60 / 220 °C

Toepassing

- Verzadigde stoom.
- Gassen.
- Dampen.
- Vloeistoffen.

Goedkeuring

- PED 2014/68/EU gecertificeerd.

Opties

- Leverbaar met Lloyds afstelcertificaat.

DN ["] BSPP]	L [mm]	h [mm]	H [mm]	SW [mm]	Gewicht [kg]
1/2"	30	30	71	28	0.4
3/4"	33	35	79	34	0.6
1"	40	41	95	41	1
1 1/4"	45	45	110	52	1.75
1 1/2"	50	51	135	58	2.3
2"	60	60	140	70	3.3

Drukbereik	Temperatuurbereik*
0,2 - 20 barg	-60 °C - 220 °C
* Tot 2,5 barg uitgevoerd met vitondichting (Tmax. 150 °C).	

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
						14488301
						14488302
						14488299
						14488300
						14488303
1/2" [15]	1/2" [15]	0.2 / 0.8	13	Nee	FPM	13362372
1/2" [15]	1/2" [15]	0.5 / 2.5	13	Nee	FPM	13480188

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
1/2" [15]	1/2" [15]	2 / 6	13	Nee	PTFE	13480126
1/2" [15]	1/2" [15]	11 / 15	13	Nee	PTFE	13480129
1/2" [15]	1/2" [15]	14 / 20	13	Nee	PTFE	13480130
1/2" [15]	1/2" [15]	5.5 / 9	13	Nee	PTFE	13480127
1/2" [15]	1/2" [15]	8.5 / 12	13	Nee	PTFE	13480128
3/4" [20]	3/4" [20]	0.2 / 0.8	19	Nee	FPM	13362406
3/4" [20]	3/4" [20]	0.5 / 2.5	19	Nee	FPM	13480189
3/4" [20]	3/4" [20]	14 / 20	19	Nee	PTFE	13480135
3/4" [20]	3/4" [20]	11 / 15	19	Nee	PTFE	13480134
3/4" [20]	3/4" [20]	2 / 6	19	Nee	PTFE	13480131
3/4" [20]	3/4" [20]	8.5 / 12	19	Nee	PTFE	13480133
3/4" [20]	3/4" [20]	5.5 / 9	19	Nee	PTFE	13480132
1" [25]	1" [25]	0.2 / 0.8	25	Nee	FPM	13362392
1" [25]	1" [25]	0.5 / 2.5	25	Nee	FPM	13477672
1" [25]	1" [25]	11 / 15	25	Nee	PTFE	13480139
1" [25]	1" [25]	8.5 / 12	25	Nee	PTFE	13480138
1" [25]	1" [25]	5.5 / 9	25	Nee	PTFE	13480137
1" [25]	1" [25]	2 / 6	25	Nee	PTFE	13480136
1" [25]	1" [25]	14 / 20	25	Nee	PTFE	13480140
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.5 / 2.5	30	Nee	FPM	13480190
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	0.2 / 0.8	30	Nee	FPM	13362385
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	14 / 20	30	Nee	PTFE	13480145
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	11 / 15	30	Nee	PTFE	13480144
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	2 / 6	30	Nee	PTFE	13480141
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	8.5 / 12	30	Nee	PTFE	13480143
1.1/4" [32]	1.1/4" [32]	5.5 / 9	30	Nee	PTFE	13480142
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.2 / 0.8	38	Nee	FPM	13362379
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	0.5 / 2.5	38	Nee	FPM	13480191
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	14 / 20	38	Nee	PTFE	13480150
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	5.5 / 9	38	Nee	PTFE	13480147
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	8.5 / 12	38	Nee	PTFE	13480148
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	11 / 15	38	Nee	PTFE	13480149
1.1/2" [40]	1.1/2" [40]	2 / 6	38	Nee	PTFE	13480146
2" [50]	2" [50]	0.5 / 2.5	50	Nee	FPM	13477673
2" [50]	2" [50]	0.2 / 0.8	50	Nee	FPM	13362399
2" [50]	2" [50]	5.5 / 9	50	Nee	PTFE	13480152
2" [50]	2" [50]	2 / 6	50	Nee	PTFE	13480151
2" [50]	2" [50]	11 / 15	50	Nee	PTFE	13480154
2" [50]	2" [50]	8.5 / 12	50	Nee	PTFE	13480153
2" [50]	2" [50]	14 / 20	50	Nee	PTFE	13480155

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.