



GOETZE Veerveiligheid serie 812sGK messing vrije afblaas hoge capaciteit buitendraad

Kenmerken

Serie: 812sGK

Uitvoering: Veerbelast

Materiaal huis inlaatzijde: Messing

Materiaal uitlaatzijde: Messing

Mediumtemperatuur: -30 °C

Omschrijving	Artikel
Veerveiligheid serie 812sGK messing/FPM vrij afblazend instelbereik 0,2 - 30,0 barg 1" BSPP	14058866
Veerveiligheid serie 812sGK messing/FPM vrij afblazend instelbereik 0,2 - 30,0 barg 1.1/2" BSPP	14058868
Veerveiligheid serie 812sGK messing/FPM vrij afblazend instelbereik 0,2 - 30,0 barg 1/2" BSPP	14058864
Veerveiligheid serie 812sGK messing/FPM vrij afblazend instelbereik 0,2 - 30,0 barg 2" BSPP	14058869
Veerveiligheid serie 812sGK messing/FPM vrij afblazend instelbereik 0,2 - 30,0 barg 1.1/4" BSPP	14058867
Veerveiligheid serie 812sGK messing/FPM vrij afblazend instelbereik 0,2 - 30,0 barg 3/4" BSPP	14058865

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.