



LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer hooglichtend flens

Hooglichtend gietijzeren veiligheidstoestel Type 562 in haakse uitvoering met flens.
Insteldrukbereik van 1 barg tot 10 barg.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Kenmerken

Serie: 440

Type: 562

Norm: TRD 721

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid

Bouwworm: Haaks

Materiaal huis inlaatzijde: Gietijzer

Kwaliteitsklasse inlaatzijde: EN-JL1040

Materiaal uitlaatzijde: Gietijzer

Kwaliteitsklasse uitlaatzijde: EN-JL1040

Aansluiting inlaatzijde: Flens

Druktrap inlaatzijde: PN16

Aansluiting uitlaatzijde: Flens

Druktrap uitlaatzijde: PN16

Afwerking flens: Raised face

Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend

Gasdichte kap: Nee

Veerkap gesloten: Ja

Materiaal veerkap: Nodulair gietijzer

Materiaal klep: 1.4122

Materiaal zitting: 1.4404

Balgafdichting: EPDM

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal spindel: 1.4021

Mediumtemperatuur: 0 / 120 °C

Toepassing

- Warmwaterketels volgens TRD 721 sectie 6 tot 120 °C volgens DIN 4751 deel 2.

Goedkeuring

- Type goedkeuring TÜV - TRD 721.

Opties

- Uitvoering in nodulair gietijzer of staal.
- Drainage boring achter de klep.
- Lift-restrictie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN20	DN32	4.51 / 6.5	18	Open	EPDM	13477367
DN20	DN32	1.8 / 2.25	18	Open	EPDM	13477365
DN20	DN32	1 / 1.3	18	Open	EPDM	13477363
DN20	DN32	6.51 / 9.4	18	Open	EPDM	13477368
DN20	DN32	2.26 / 3.24	18	Open	EPDM	13477366
DN20	DN32	9.41 / 10	18	Open	EPDM	13477369
DN20	DN32	1.31 / 1.79	18	Open	EPDM	13477364
DN25	DN40	5.35 / 9	23	Open	EPDM	13477374
DN25	DN40	2.63 / 3.33	23	Open	EPDM	13477372
DN25	DN40	2.08 / 2.62	23	Open	EPDM	13477371
DN25	DN40	9.01 / 10	23	Open	EPDM	13477375
DN25	DN40	1 / 1.38	23	Open	EPDM	13477370
DN25	DN40	3.34 / 5.34	23	Open	EPDM	13477373
DN32	DN50	4.21 / 6.2	29	Open	EPDM	13477380
DN32	DN50	1.41 / 2.25	29	Open	EPDM	13477377
DN32	DN50	3.01 / 4.2	29	Open	EPDM	13477379
DN32	DN50	6.21 / 8.5	29	Open	EPDM	13477381
DN32	DN50	2.26 / 3	29	Open	EPDM	13477378
DN32	DN50	1 / 1.4	29	Open	EPDM	13477376
DN40	DN65	1.76 / 2.2	37	Open	EPDM	13481894

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter inlaatzijde	Nom. binnendiameter uitlaatzijde	Instelbereik	Klepdoorlaat	Kleplichter	Afdichting	Artikel
		bar	mm			
DN40	DN65	2.21 / 2.9	37	Open	EPDM	13477384
DN40	DN65	2.91 / 4.1	37	Open	EPDM	13477385
DN40	DN65	1 / 1.1	37	Open	EPDM	13477382
DN40	DN65	6.21 / 10	37	Open	EPDM	13477387
DN40	DN65	1.11 / 1.75	37	Open	EPDM	13477383
DN40	DN65	4.11 / 6.2	37	Open	EPDM	13477386
DN50	DN80	3.91 / 5.8	46	Open	EPDM	13477392
DN50	DN80	8.61 / 10	46	Open	EPDM	13477394
DN50	DN80	1.81 / 2.6	46	Open	EPDM	13477390
DN50	DN80	5.81 / 8.6	46	Open	EPDM	13477393
DN50	DN80	2.61 / 3.9	46	Open	EPDM	13477391
DN50	DN80	1.21 / 1.8	46	Open	EPDM	13477389
DN50	DN80	1 / 1.2	46	Open	EPDM	13477388
DN65	DN100	9.01 / 10	60	Open	EPDM	13477400
DN65	DN100	5 / 9	60	Open	EPDM	13477399
DN65	DN100	1 / 1.49	60	Open	EPDM	13477395
DN65	DN100	1.5 / 2.49	60	Open	EPDM	13477396
DN65	DN100	3.36 / 4.99	60	Open	EPDM	13477398
DN65	DN100	2.5 / 3.35	60	Open	EPDM	13477397
DN80	DN125	7.51 / 10	74	Open	EPDM	13477407
DN80	DN125	1 / 1.04	74	Open	EPDM	13477401
DN80	DN125	1.05 / 1.5	74	Open	EPDM	13477402
DN80	DN125	3.21 / 5.5	74	Open	EPDM	13477405
DN80	DN125	1.51 / 2.3	74	Open	EPDM	13477403
DN80	DN125	2.31 / 3.2	74	Open	EPDM	13477404
DN80	DN125	5.51 / 7.5	74	Open	EPDM	13477406
DN100	DN150	8.41 / 10	92	Open	EPDM	13477412
DN100	DN150	1.8 / 2.73	92	Open	EPDM	13477409
DN100	DN150	1.18 / 1.79	92	Open	EPDM	13477408
DN100	DN150	2.74 / 4.15	92	Open	EPDM	13481895
DN100	DN150	4.16 / 5.93	92	Open	EPDM	13477410
DN100	DN150	5.94 / 8.4	92	Open	EPDM	13477411
DN125	DN200	1 / 1.4	98	Open	EPDM	13477413
DN125	DN200	1.41 / 2	98	Open	EPDM	13477414
DN125	DN200	7.51 / 9.5	98	Open	EPDM	13477418
DN125	DN200	2.01 / 2.9	98	Open	EPDM	13477415
DN125	DN200	9.51 / 10	98	Open	EPDM	13477419
DN125	DN200	4.51 / 6	98	Open	EPDM	13477416
DN125	DN200	6.01 / 7.5	98	Open	EPDM	13477417

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.