




FEMA Vacuümschakelaar fig. 3776 type VCM/VNM messing

Toepassingsgebied

- Industriële toepassingen.
- Vacuüm installaties.

Bijzonderheden

- Robuuste uitvoering.
- Leverbaar met vaste of instelbare schakeldifferentie.
- Montage direct op de leiding of op een vlak oppervlak met 2 bouten.
- Extern instelbaar met behulp van een schroevendraaier.



Kenmerken

Serie: VCM

Type: 3776

Uitvoering: Vacuümschakelaar

Max. druk: 6 bar

Maat procesaansluiting: 1/4" [8] en 1/2" [15]

Type opnemer: Membraan

Materiaal huis: Gegoten aluminium GD-ALSi12

Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316Ti

Kenmerken [2]

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 304

Type contact: Microschakelaar

Schakelfunctie: Wissel

Schakelvermogen: 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP54

Instelbereik	Artikel
-1 / 0.1	11024426
-0.9 / 0.5	11198607
-1 / 0.1	10059988
-250 / 100	10059989
-0.9 / 0.5	10059975
-1 / 0.1	10059990
-250 / 100	11103110
-15 / 6	11010712

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.