



FEMA Drukschakelaar fig. 3781 type SDBAM

Voor stoom- en heetwaterketels, T?EV-gekeurd volgens DIN 4751 T2 en TRD 604, vaste schakeldifferentie. Voorzien van FAIL SAFE functie. Proces aansluiting 1/2" BSP-buitendraad en 1/4" BSP-binnendraad.

Kenmerken

Serie: SDBAM
Type: 3781
Uitvoering: Drukschakelaar
Max. druk: 45 bar
Maat procesaansluiting: 1/4" [8] en 1/2" [15]
Type opnemer: Balg
Materiaal huis: Gegoten aluminium GD-ALSi12
Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316Ti

Kenmerken (2)

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal 430
Type contact: Microschakelaar
Schakelfunctie: Wissel
Schakelvermogen: 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP54

Instelbereik	Artikel
3 / 16	10059987
6 / 32	10071105
0.2 / 1.6	11151932
1.2 / 6	11131609
1.2 / 6	11028092

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.