



FEMA Drukschakelaar fig. 3784 type DWR


Voor stoom- en heetwaterketels, TUV-gekeurd volgens DIN 4751 T2 en TRD 604, vaste schakeldifferentie. Proces aansluiting 1/2" BSP-buitendraad en 1/4" BSP-binnendraad.

Kenmerken

- Serie:** DWR
- Type:** 3784
- Uitvoering:** Drukschakelaar
- Max. druk:** 6 bar
- Maat proces aansluiting:** 1/4" [8] en 1/2" [15]
- Type opnemer:** Balg
- Materiaal huis:** Gegoten aluminium GD-ALSi12
- Materiaal opnemer:** Roestvaststaal RVS 316Ti
- Materiaal proces aansluiting:** Roestvaststaal 430

Kenmerken [2]

- Type contact:** Microschakelaar
- Schakelfunctie:** Wissel
- Schakelvermogen:** 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
- Beschermingsgraad (IP-waarde):** IP65
- Omgevingstemperatuur:** -20 / 60 °C



Instelbereik	Artikel
0.2 / 1.6	11405980
0.5 / 6	11400068
3 / 16	11144262
0.1 / 0.6	11129178
4 / 25	11218443
0.2 / 2.5	11196501
0.5 / 6	11113117
0.2 / 1.6	11008049
3 / 16	11048589
0.5 / 6	11063129
0.5 / 6	11008048
8 / 40	11063143
0.1 / 0.6	11063124
0.2 / 2.5	11063126
4 / 25	11012210

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.