



FEMA Drukschakelaar fig. 3783 type DGM

Voor brandbare gassen, vaste schakeldifferentie. Proces aansluiting 1/2" BSP-buitendraad en 1/4" BSP-binnendraad.

Kenmerken

Serie: DGM
Type: 3783
Uitvoering: Drukschakelaar
Max. druk: 60 bar
Maat proces aansluiting: 1/4" [8] en 1/2" [15]
Type opnemer: Balg
Materiaal huis: Gegoten aluminium GD-ALSi12
Materiaal opnemer: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal proces aansluiting: Roestvaststaal 430

Kenmerken (2)

Type contact: Microschakelaar
Schakelfunctie: Wissel
Schakelvermogen: 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65
Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Instelbereik	Artikel
20 / 100	11074574
0.2 / 1.6	10059982
100 / 600	10071104
40 / 250	11076347
15 / 60	11072315
15 / 60	11066984
40 / 160	11113116
15 / 60	11250791
100 / 250	11250790
40 / 160	11067043

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.