



LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/CS EN 1514-2

Kenmerken

Serie: SRI
Type: Spiraal met binnen- en buitenring
Norm: EN 1514-2
Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Polytetrafluoretheen (PTFE)
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied: -60 / 260 °C

Kenmerken (2)

Geschikt voor medium: Water, Matige zuren, Zwakke basen, Aardgas, Basen, Zwakke zuren, Farma, Waterige oplossingen, Gassen, Chemicaliën, Lucht (perslucht), Bijtende stoffen, Cryogeen, Zuren, Smeermiddel, Water (proceswater)
Goedkeuring volgens: EN10.204 3.1, TA-Luft
Dikte spiraalring: 4.5 mm
Dikte binnenring: 3 mm

Druktrap flens	Nom. diameter	Artikel
PN10/40	DN25	11152972
PN10/40	DN40	11152973
PN10/40	DN65	12355951
PN10/16	DN150	11908717
PN25/40	DN150	11608460
PN25	DN600	11608461

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.