



LEADER Spiraalgewonden afdichting SRI 316L/316L/P/316L EN 1514-2

Kenmerken

Serie: SRI

Type: Spiraal met binnen- en buitenring

Norm: EN 1514-2

Materiaal binnenring: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal vulling: Polytetrafluoretheen (PTFE)

Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L

Temperatuurgebied: -200 / 260 °C

Geschikt voor medium: Smeermiddel, Farma, Zuren, Cryogeen, Water, Gassen, Matige zuren, Zwakke zuren, Zwakke basen, Bijtende stoffen, Basen, Chemicaliën, Aardgas, Waterige oplossingen, Lucht (perslucht), Water (proceswater)

Goedkeuring volgens: EN10.204 3.1, TA-Luft

Dikte spiraalring: 4.5 mm

Dikte binnenring: 3 mm

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Druktrap flens	Nom. diameter	Artikel
PN10/40	DN15	11100443
PN10/40	DN32	11100444
PN10/40	DN40	11044722
PN10/40	DN50	11044730
PN10/40	DN65	11100445
PN10/40	DN80	11044735
PN25/40	DN100	11100446

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.