

3-Weg kogelkraan Type: 7327 Nodulair gietijzer Flens PN16




Toepassingsgebied

- HVAC en algemene industriële toepassingen.

Bijzonderheden

- Drieweg kogelkraan L-boring onder 120° (transflow type).



Kenmerken

Type: 7327

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: 3-weg

Materiaal huis: Nodulair gietijzer

Kwaliteitsklasse: EN-JS1030

Oppervlaktebescherming: Verf min. 60 µm

Aansluiting: Flens

Hoekverdraaiing: 120 °

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 150 °C

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Handbediening	Kogelboring	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal bediening	Artikel
DN50	PN16	Handgreep	L-boring	Volle doorlaat	1.4301	TFM 1600	1.4301	PTFE	Staal	11814298
DN65	PN16	Handgreep	L-boring	Volle doorlaat	1.4301	TFM 1600	1.4301	PTFE	Staal	11814299
DN80	PN16	Handgreep	L-boring	Volle doorlaat	1.4301	TFM 1600	1.4301	PTFE	Staal	11814300
DN100	PN16	Handgreep	L-boring	Volle doorlaat	1.4301	TFM 1600	1.4301	PTFE	Staal	11814301
DN125	PN16	Handgreep	L-boring	Volle doorlaat	1.4301	TFM 1600	1.4301	PTFE	Staal	11814302
DN150	PN16	Handgreep	L-boring	Volle doorlaat	1.4301	TFM 1600	1.4301	PTFE	Staal	11814303

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.