



WALRAVEN Brandmanchet Serie: AWMIII Koolstofstaal Opbouwuitvoering

Brandwerende Systemen

- 2 bevestigingslippen
- Getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3
- Geschikt voor inbouw in vochtige ruimtes
- Nulafstand tussen de brandmanchetten mogelijk
- Inbouw zonder extra bevestigingen mogelijk
- Brandmanchet bestaat uit 2 helften aan beide kanten van de wand respectievelijk aan de onderkant van het plafond te monteren

Brandwerend voor kunststof buizen ($\varnothing \leq 200$ mm)

Kenmerken

Serie: AWMIII

Materiaal: Koolstofstaal

Brandweerstand horizontaal: 60 min

Brandweerstand verticaal: 60 min

Met bevestigingsmateriaal: Ja

Type artikel: Opbouwuitvoering

Materiaal manchet: Koolstofstaal

Uitwendige buisdiameter mm	Hoogte manchet mm	Artikel
32 / 32	26	12357582
40 / 40	26	12357616
50 / 50	26	12357617
63 / 63	26	12357618
75 / 75	26	12357619
90 / 90	26	12357587
110 / 110	26	12357620
111 / 125	40	12357621
126 / 140	40	12357622
141 / 160	40	12357623
161 / 180	40	12357592
181 / 200	40	12357624

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.