



GATES Krachtband Super-HC® Powerband® smalprofiel SPB

- Kenmerken**
- Serie: Super HC® Powerband®
 - Type: SPB
 - Hoogte: 13 mm
 - Breedte (boven): 16 mm
 - Materiaal: PCP (Polychloropreen)
 - Trekkoord: Polyester (PES)
 - Ommanteld: Ja
 - Uitvoering vormvertand: Nee
 - Temperatuurbestendigheid: -30 / 60 °C

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
19	2	2120	1025402
19	2	2240	1025403
19	2	2360	1025404
19	2	2500	1025405
19	2	2650	1025406
19	2	2800	1025407
19	2	3000	1025408
19	2	3150	1025409
19	2	3350	1025410
19	2	3550	1025411
19	2	3750	1025412
19	2	4000	1025413
19	2	4250	1019724
19	2	4500	1025414
19	2	4750	1025415
19	2	5000	1025416
19	2	5300	1025417
19	2	5600	1025418
19	2	6000	1025419
19	2	6300	1025420
19	2	6700	1025421
19	2	7100	1025422
19	2	7500	1025423
19	2	8000	1025424
19	3	2120	1025425
19	3	2240	1025426
19	3	2360	1025427
19	3	2500	1025428
19	3	2650	1025429
19	3	2800	1025430
19	3	3000	1025431
19	3	3150	1025432
19	3	3350	1025433
19	3	3550	952753
19	3	3750	1025434
19	3	4000	1025435
19	3	4250	1025436
19	3	4500	1025437

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
19	3	4750	1025438
19	3	5000	1025439
19	3	5300	1025440
19	3	5600	1025441
19	3	6000	1025442
19	3	6300	1025443
19	3	6700	1025444
19	3	7100	1025445
19	3	7500	1025446
19	3	8000	1025447
19	4	2120	1025448
19	4	2240	1025449
19	4	2360	1025450
19	4	2500	1025451
19	4	2650	1025452
19	4	2800	1025453
19	4	3000	1025454
19	4	3150	1025455
19	4	3350	1025456
19	4	3550	1025457
19	4	3750	1025458
19	4	4000	1025459
19	4	4250	1025460
19	4	4500	1025461
19	4	4750	1025462
19	4	5000	1025463
19	4	5300	1025464
19	4	5600	1025465
19	4	6000	895113
19	4	6300	1025466
19	4	6700	1025467
19	4	7100	1025468
19	4	7500	1025469
19	4	8000	1025470
19	5	2120	1025471
19	5	2240	1025472
19	5	2360	1025473
19	5	2500	1025474
19	5	2650	1025475
19	5	2800	1025476
19	5	3000	1025477
19	5	3150	1025478
19	5	3350	1025479
19	5	3550	958727
19	5	3750	1025480
19	5	4000	1025481
19	5	4250	1025482
19	5	4500	1025483
19	5	4750	1025484
19	5	5000	1025485
19	5	5300	1025486
19	5	5600	1025487
19	5	6000	1025488

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
19	5	6300	1025489
19	5	6700	1025490
19	5	7100	1025491
19	5	7500	1025492
19	5	8000	1025493

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.