



GATES Krachtband Super-HC® Powerband® smalprofiel SPC

- Kenmerken**
Serie: Super HC® Powerband®
Type: SPC
Hoogte: 18 mm
Breedte (boven): 22 mm
Materiaal: PCP (Polychloropreen)
Trekkoord: Polyester (PES)
Ommanteld: Ja
Temperatuurbestendigheid: -30 / 60 °C

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
25.5	2	3000	1025494
25.5	2	3150	1025495
25.5	2	3350	1025496
25.5	2	3550	1025497
25.5	2	3750	1025498
25.5	2	4000	1025499
25.5	2	4250	1025500
25.5	2	4500	1025501
25.5	2	4750	1025502
25.5	2	5000	1025503
25.5	2	5300	12068462
25.5	2	5600	12068473
25.5	2	6000	12068484
25.5	2	6300	12068495
25.5	2	6700	12068506
25.5	2	7500	12068528
25.5	2	8000	12068539
25.5	2	8500	12068550
25.5	2	9000	12068562
25.5	2	10000	12068573
25.5	2	10600	12068584
25.5	2	11200	12068595
25.5	3	3000	1025504
25.5	3	3150	1025505
25.5	3	3350	1025506
25.5	3	3550	1025507
25.5	3	3750	1025508
25.5	3	4000	1025509
25.5	3	4250	1025510
25.5	3	4500	1025511
25.5	3	4750	1025512
25.5	3	5000	1025513
25.5	3	5300	12068463
25.5	3	5600	12068474
25.5	3	6000	12068485
25.5	3	6300	12068496
25.5	3	6700	12068507
25.5	3	7100	12068518
25.5	3	7500	12068529

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
25.5	3	8000	12068540
25.5	3	8500	12068551
25.5	3	9000	12068563
25.5	3	10000	12068574
25.5	3	10600	12068585
25.5	3	11200	12068596
25.5	4	3000	974153
25.5	4	3150	1025514
25.5	4	3350	1025515
25.5	4	3550	1025516
25.5	4	3750	1025517
25.5	4	4000	1025518
25.5	4	4250	1025519
25.5	4	4500	1025520
25.5	4	4750	1025521
25.5	4	5000	1025522
25.5	4	5300	12068464
25.5	4	5600	12068475
25.5	4	6000	12068486
25.5	4	6300	12068497
25.5	4	6700	12068508
25.5	4	7100	12068519
25.5	4	7500	12068530
25.5	4	8000	12068541
25.5	4	8500	12068552
25.5	4	9000	12068564
25.5	4	10000	12068575
25.5	4	10600	12068586
25.5	4	11200	12068597
25.5	5	3000	1025523
25.5	5	3150	1025524
25.5	5	3350	1025525
25.5	5	3550	1025526
25.5	5	3750	1025527
25.5	5	4000	1025528
25.5	5	4250	1025529
25.5	5	4500	1025530
25.5	5	4750	1025531
25.5	5	5000	1025532
25.5	5	5300	12068465
25.5	5	5600	12068476
25.5	5	6000	12068487
25.5	5	6300	12068498
25.5	5	6700	12068509
25.5	5	7500	12068531
25.5	5	8000	12068542
25.5	5	8500	12068553
25.5	5	9000	12068565
25.5	5	10000	12068576
25.5	5	10600	12068587
25.5	5	11200	12068598
25.5	6	5600	12068477
25.5	6	6000	12068488

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
25.5	6	6300	12068499
25.5	6	6700	12068510
25.5	6	7100	12068521
25.5	6	7500	12068532
25.5	6	8000	12068543
25.5	6	8500	12068554
25.5	6	9000	12068566
25.5	6	10000	12068577
25.5	6	10600	12068588
25.5	6	11200	12068599
25.5	7	5300	12068467
25.5	7	5600	12068478
25.5	7	6000	12068489
25.5	7	6300	12068500
25.5	7	6700	12068511
25.5	7	7100	12068522
25.5	7	7500	12068533
25.5	7	8000	12068544
25.5	7	8500	12068555
25.5	7	9000	12068567
25.5	7	10000	12068578
25.5	7	10600	12068589
25.5	7	11200	12068600
25.5	8	5300	12068468
25.5	8	5600	12068479
25.5	8	6000	12068490
25.5	8	6300	12068501
25.5	8	6700	12068512
25.5	8	7100	12068523
25.5	8	7500	12068534
25.5	8	8000	12068545
25.5	8	8500	12068556
25.5	8	9000	12068568
25.5	8	10000	12068579
25.5	8	10600	12068590
25.5	8	11200	12068601
25.5	9	5300	12068469
25.5	9	5600	12068480
25.5	9	6000	12068491
25.5	9	6300	12068502
25.5	9	6700	12068513
25.5	9	7100	12068524
25.5	9	7500	12068535
25.5	9	8000	12068546
25.5	9	8500	12068557
25.5	9	9000	12068569
25.5	9	10000	12068580
25.5	9	10600	12068591
25.5	9	11200	12068602
25.5	10	5300	12068470
25.5	10	5600	12068481
25.5	10	6000	12068492
25.5	10	6300	12068503

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
25.5	10	6700	12068514
25.5	10	7100	12068525
25.5	10	7500	12068536
25.5	10	8000	12068547
25.5	10	8500	12068559
25.5	10	9000	12068570
25.5	10	10000	12068581
25.5	10	10600	12068592
25.5	10	11200	12068603
25.5	11	5300	12068471
25.5	11	5600	12068482
25.5	11	6000	12068493
25.5	11	6300	12068504
25.5	11	6700	12068515
25.5	11	7100	12068526
25.5	11	7500	12068537
25.5	11	8000	12068548
25.5	11	8500	12068560
25.5	11	9000	12068571
25.5	11	10000	12068582
25.5	11	10600	12068593
25.5	11	11200	12068604
25.5	12	5300	12068472
25.5	12	5600	12068483
25.5	12	6000	12068494
25.5	12	6300	12068505
25.5	12	6700	12068516
25.5	12	7100	12068527
25.5	12	7500	12068538
25.5	12	8000	12068549
25.5	12	8500	12068561
25.5	12	9000	12068572
25.5	12	10000	12068583
25.5	12	10600	12068594
25.5	12	11200	12068605

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.