



OPTIBELT Krachtband SK smalprofiel SPB

Kenmerken

- Serie:** KB SK
- Type:** SPB
- Hoogte:** 15.6 mm
- Breedte (boven):** 16.5 mm
- Materiaal:** Rubber
- Trekkoord:** Polyester [PES]
- Ommanteld:** Ja
- Uitvoering vormvertand:** Nee
- Uitvoering dubbel v-profiel:** Nee
- Temperatuurbestendigheid:** -30 / 100 °C

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
19	2	2000	23610331
19	2	2120	12171471
19	2	2240	12171472
19	2	2360	12171473
19	2	2500	23610332
19	2	2650	23610333
19	2	2800	12171474
19	2	3000	12171475
19	2	3150	12171476
19	2	3350	12171477
19	2	3550	12171478
19	2	3750	12171479
19	2	4000	12171480
19	2	4250	12171481
19	2	4500	23610334
19	2	4750	12171482
19	2	5000	12171483
19	2	5300	12171484
19	2	5600	12171485
19	2	6000	12171486
19	2	6300	12171487
19	2	6700	12171488
19	2	7100	12171489
19	2	7500	12171490
19	2	8000	12171491
19	3	2000	12171492
19	3	2120	12171493
19	3	2240	12171494
19	3	2360	12171495
19	3	2500	23611236
19	3	2650	23611237
19	3	2800	12171496
19	3	3000	12171497
19	3	3150	12171498
19	3	3350	12171499
19	3	3550	23611238
19	3	3750	12171500

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
19	3	4000	23611239
19	3	4250	23611240
19	3	4500	23611241
19	3	4750	12171501
19	3	5000	12171502
19	3	5300	12171503
19	3	5600	12171504
19	3	6000	12171505
19	3	6300	12171506
19	3	6700	12171507
19	3	7100	12171508
19	3	7500	12171509
19	3	8000	12171510
19	4	2000	12171511
19	4	2120	12171512
19	4	2240	12171513
19	4	2360	12171514
19	4	2500	23612077
19	4	2650	23612078
19	4	2800	23612079
19	4	3000	12171515
19	4	3150	23612080
19	4	3350	12171516
19	4	3550	23612081
19	4	3750	12016624
19	4	4000	23612083
19	4	4250	12171517
19	4	4500	12171518
19	4	4750	23612084
19	4	5000	12171519
19	4	5300	12171520
19	4	5600	12171521
19	4	6000	12171522
19	4	6300	12171523
19	4	6700	12171524
19	4	7100	12171525
19	4	7500	12171526
19	4	8000	12171527
19	5	2000	12171528
19	5	2120	12171529
19	5	2240	12171530
19	5	2360	12171531
19	5	2500	12171532
19	5	2650	12171533
19	5	2800	23612614
19	5	3000	12171534
19	5	3150	12171535
19	5	3350	23612615
19	5	3550	12171536
19	5	3750	12171537
19	5	4000	12171538
19	5	4250	23612616
19	5	4500	12171539

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Referentielengte (ISO) mm	Artikel
19	5	4750	12171540
19	5	5000	12171541
19	5	5300	12171542
19	5	5600	23612617
19	5	6000	12171543
19	5	6300	12171544
19	5	6700	12171545
19	5	7100	12171546
19	5	7500	12171547
19	5	8000	12171548

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.