



NORGREN Korte slag cilinder dubbelwerkend serie RM/92000/N4

- Basislengte slechts 1/3 van een overeenkomstige ISO/VDMA cilinder
- Lage wrijving, lange levensduur
- Corrosiebestendige uitvoering
- Standaard magneetuitvoering

Kenmerken

Serie: RM/92000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -5 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
RM/92016/N4/10	Zonder	16	10	M 5		1 / 10	11579275
RM/92016/N4/25	Zonder	16	25	M 5		1 / 10	11579278
RM/92016/N4/30	Zonder	16	30	M 5		1 / 10	11579279
RM/92016/N4/50	Zonder	16	50	M 5		1 / 10	11579281
RM/92020/N4/10	Zonder	20	10	M 5		1 / 10	11579305
RM/92020/N4/25	Zonder	20	25	M 5		1 / 10	11579308
RM/92020/N4/40	Zonder	20	40	M 5		1 / 10	11579310
RM/92020/N4/50	Zonder	20	50	M 5		1 / 10	11579312
RM/92025/N4/5	Zonder	25	5	M 5		1 / 10	11579337
RM/92025/N4/10	Zonder	25	10	M 5		1 / 10	11579331
RM/92025/N4/15	Zonder	25	15	M 5		1 / 10	11579332
RM/92025/N4/25	Zonder	25	25	M 5		1 / 10	11579334
RM/92025/N4/30	Zonder	25	30	M 5		1 / 10	11579335
RM/92025/N4/50	Zonder	25	50	M 5		1 / 10	11579338
RM/92032/N4/10	Zonder	32	10		G1/8	1 / 10	11579369
RM/92032/N4/15	Zonder	32	15		G1/8	1 / 10	11579370
RM/92032/N4/20	Zonder	32	20		G1/8	1 / 10	11579371
RM/92032/N4/25	Zonder	32	25		G1/8	1 / 10	11579372
RM/92032/N4/30	Zonder	32	30		G1/8	1 / 10	11579373
RM/92032/N4/40	Zonder	32	40		G1/8	1 / 10	11579374
RM/92032/N4/50	Zonder	32	50		G1/8	1 / 10	11579376
RM/92032/N4/80	Zonder	32	80		G1/8	1 / 10	11579378
RM/92040/N4/10	Zonder	40	10		G1/8	1 / 10	11579414
RM/92040/N4/40	Zonder	40	40		G1/8	1 / 10	11579419
RM/92040/N4/50	Zonder	40	50		G1/8	1 / 10	11579420
RM/92040/N4/80	Zonder	40	80		G1/8	1 / 10	11579422
RM/92050/N4/40	Zonder	50	40		G1/8	1 / 10	11579452
RM/92050/N4/50	Zonder	50	50		G1/8	1 / 10	11579453
RM/92050/N4/100	Zonder	50	100		G1/8	1 / 10	11579447
RM/92063/N4/25	Zonder	63	25		G1/4	1 / 10	11579481
RM/92063/N4/30	Zonder	63	30		G1/4	1 / 10	11579482
RM/92063/N4/50	Zonder	63	50		G1/4	1 / 10	11579485
RM/92080/N4/15	Zonder	80	15		G1/4	1 / 10	11579508
RM/92080/N4/25	Zonder	80	25		G1/4	1 / 10	11579510
RM/92080/N4/30	Zonder	80	30		G1/4	1 / 10	11579511
RM/92100/N4/50	Zonder	100	50		G1/4	1 / 10	11579554
RM/92100/N4/80	Zonder	100	80		G1/4	1 / 10	11579555

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.