



NORGREN Korte slag cilinder enkelwerkend serie RM/91000/M

- Basislengte slechts 1/3 van een overeenkomstige ISO/VDMA cilinder
- Lage wrijving, lange levensduur
- Corrosiebestendige uitvoering
- Standaard magneetuitvoering

Kenmerken

Serie: RM/91000/M

Functie: Enkelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -5 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in	bar	
RM/91012/M/10	Zonder	12	10	M 5		2 / 10	11580514
RM/91016/M/10	Zonder	16	10	M 5		2 / 10	11580516
RM/91020/M/10	Zonder	20	10	M 5		2 / 10	11580519
RM/91032/M/10	Zonder	32	10		G1/8	2 / 10	11580525
RM/91032/M/15	Zonder	32	15		G1/8	2 / 10	11580526
RM/91032/M/25	Zonder	32	25		G1/8	2 / 10	11580527
RM/91040/M/10	Zonder	40	10		G1/8	2 / 10	11580528
RM/91040/M/25	Zonder	40	25		G1/8	2 / 10	11580529
RM/91040/M/50	Zonder	40	50		G1/8	2 / 10	11580531
RM/91050/M/25	Zonder	50	25		G1/8	2 / 10	11580533
RM/91050/M/50	Zonder	50	50		G1/8	2 / 10	11580535
RM/91063/M/10	Zonder	63	10		G1/4	2 / 10	11580536
RM/91063/M/25	Zonder	63	25		G1/4	2 / 10	11580537
RM/91063/M/50	Zonder	63	50		G1/4	2 / 10	24207083

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.