



NORGREN Draaivleugel-cilinder dubbelwerkend serie M/60285-M/60288

- Compact ontwerp
- Voor draaimomenten van 6 tot 240 Nm
- Vaste of instelbare verdraaiingshoek van 30° tot 270° draaihoeken
- Uitvoeringen met enkele of met dubbele draaivleugel

Kenmerken

Serie: M/60285

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Nee

Materiaal buis: Gegoten aluminium

Bedrijfstemperatuur: -5 / 60 °C

Fabrikant ID	Damping	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
M/60285/TI/90	Mechanisch	90	G1/8	2 / 10	11580210
M/60286/TI/90	Mechanisch	90	G1/4	2 / 10	11576911
M/60286/90	Mechanisch	90	G1/4	2 / 10	11576910
M/60287/TI/90	Mechanisch	90	G3/8	2 / 10	11580214
M/60288/90	Mechanisch	90	G1/2	2 / 10	11580215
M/60285/180	Mechanisch	180	G1/8	2 / 10	11580208
M/60286/180	Mechanisch	180	G1/4	2 / 10	11576909
M/60287/180	Mechanisch	180	G3/8	2 / 10	11580212
M/60288/180	Mechanisch	180	G1/2	2 / 10	11576913
M/60285/270	Mechanisch	270	G1/8	2 / 10	11580209
M/60286/270	Mechanisch	270	G1/4	2 / 10	11580211
M/60287/270	Mechanisch	270	G3/8	2 / 10	11580213

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.