



NORGREN ISO Rondcilinder dubbelwerkend serie RM/8000/MF

- Standaard magneetuitvoering
- Voldoet aan ISO 6432
- Dubbel gefelste verbinding tussen buis en bodem/deksel
- Corrosiebestendig
- Met kunststof buffers of instelbare buffering
- Inclusief moer op zuigerstang en moer op deksel
- Buis en stang van RVS

Kenmerken

Serie: RM/8000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Roestvaststaal (RVS)

Bedrijfstemperatuur: -10 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	mm	in		
RM/8012/MF/10	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	11578938
RM/8012/MF/25	Mechanisch	12	25	M 5		1 / 10	11578942
RM/8012/MF/40	Mechanisch	12	40	M 5		1 / 10	11578943
RM/8012/MF/50	Mechanisch	12	50	M 5		1 / 10	11578944
RM/8012/MF/60	Mechanisch	12	60	M 5		1 / 10	11578945
RM/8012/MF/80	Mechanisch	12	80	M 5		1 / 10	11578946
RM/8012/MF/125	Mechanisch	12	125	M 5		1 / 10	11578939
RM/8012/MF/160	Mechanisch	12	160	M 5		1 / 10	11578940
RM/8012/MF/200	Mechanisch	12	200	M 5		1 / 10	11578941
RM/8016/MF/10	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	11578982
RM/8016/MF/20	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	11578985
RM/8016/MF/25	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	11578986
RM/8016/MF/40	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	11578987
RM/8016/MF/50	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	11578988
RM/8016/MF/60	Mechanisch	16	60	M 5		1 / 10	11578989
RM/8016/MF/100	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	11578983
RM/8016/MF/160	Mechanisch	16	160	M 5		1 / 10	11578984
RM/8020/MF/10	Mechanisch	20	10		G1/8	1 / 10	11579041
RM/8020/MF/20	Mechanisch	20	20		G1/8	1 / 10	11579044
RM/8020/MF/25	Mechanisch	20	25		G1/8	1 / 10	11579046
RM/8020/MF/40	Mechanisch	20	40		G1/8	1 / 10	11579048
RM/8020/MF/50	Mechanisch	20	50		G1/8	1 / 10	11579049
RM/8020/MF/80	Mechanisch	20	80		G1/8	1 / 10	11579050
RM/8020/MF/100	Mechanisch	20	100		G1/8	1 / 10	11579042
RM/8020/MF/125	Mechanisch	20	125		G1/8	1 / 10	11579043
RM/8020/MF/200	Mechanisch	20	200		G1/8	1 / 10	11579045
RM/8020/MF/250	Mechanisch	20	250		G1/8	1 / 10	11579047
RM/8025/MF/10	Mechanisch	25	10		G1/8	1 / 10	11579125
RM/8025/MF/25	Mechanisch	25	25		G1/8	1 / 10	11611906
RM/8025/MF/40	Mechanisch	25	40		G1/8	1 / 10	11579126
RM/8025/MF/50	Mechanisch	25	50		G1/8	1 / 10	11579127

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.