

NORGREN Rondcilinder dubbelwerkend serie RM/55401



- Clean line ontwerp
- Lage wrijving, afdichtingen met lange levensduur
- Standaard magneetuitvoering
- Werkt met ongesmeerde perslucht

Kenmerken

Serie: RM/55401/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
RM/55433/M/10	Instelbaar	32	10	G1/8	1 / 10	11578828
RM/55433/M/25	Instelbaar	32	25	G1/8	1 / 10	11578837
RM/55433/M/30	Instelbaar	32	30	G1/8	1 / 10	11578839
RM/55433/M/40	Instelbaar	32	40	G1/8	1 / 10	11578843
RM/55433/M/50	Instelbaar	32	50	G1/8	1 / 10	11578845
RM/55433/M/80	Instelbaar	32	80	G1/8	1 / 10	11578848
RM/55433/M/90	Instelbaar	32	90	G1/8	1 / 10	11578850
RM/55433/M/100	Instelbaar	32	100	G1/8	1 / 10	11578829
RM/55433/M/125	Instelbaar	32	125	G1/8	1 / 10	11578831
RM/55433/M/160	Instelbaar	32	160	G1/8	1 / 10	11578835
RM/55433/M/200	Instelbaar	32	200	G1/8	1 / 10	11578836
RM/55433/M/250	Instelbaar	32	250	G1/8	1 / 10	11578838
RM/55433/M/300	Instelbaar	32	300	G1/8	1 / 10	11578840
RM/55433/M/900	Instelbaar	32	900	G1/8	1 / 10	11578851
RM/55441/M/25	Instelbaar	40	25	G1/4	1 / 10	11578858
RM/55441/M/40	Instelbaar	40	40	G1/4	1 / 10	11611902
RM/55441/M/50	Instelbaar	40	50	G1/4	1 / 10	11578864
RM/55441/M/60	Instelbaar	40	60	G1/4	1 / 10	11578865
RM/55441/M/80	Instelbaar	40	80	G1/4	1 / 10	11611903
RM/55441/M/100	Instelbaar	40	100	G1/4	1 / 10	11578852
RM/55441/M/125	Instelbaar	40	125	G1/4	1 / 10	11578853
RM/55441/M/160	Instelbaar	40	160	G1/4	1 / 10	11578854
RM/55441/M/200	Instelbaar	40	200	G1/4	1 / 10	11578856
RM/55441/M/250	Instelbaar	40	250	G1/4	1 / 10	11578859
RM/55441/M/300	Instelbaar	40	300	G1/4	1 / 10	11578860
RM/55451/M/25	Instelbaar	50	25	G1/4	1 / 10	11578873
RM/55451/M/40	Instelbaar	50	40	G1/4	1 / 10	11578876
RM/55451/M/50	Instelbaar	50	50	G1/4	1 / 10	11578878
RM/55451/M/80	Instelbaar	50	80	G1/4	1 / 10	11578879
RM/55451/M/100	Instelbaar	50	100	G1/4	1 / 10	11578868
RM/55451/M/125	Instelbaar	50	125	G1/4	1 / 10	11578869
RM/55451/M/160	Instelbaar	50	160	G1/4	1 / 10	11578870
RM/55451/M/200	Instelbaar	50	200	G1/4	1 / 10	11578872
RM/55451/M/250	Instelbaar	50	250	G1/4	1 / 10	11578874
RM/55451/M/300	Instelbaar	50	300	G1/4	1 / 10	11578875
RM/55464/M/25	Instelbaar	63	25	G3/8	1 / 10	11578886
RM/55464/M/50	Instelbaar	63	50	G3/8	1 / 10	11578889
RM/55464/M/80	Instelbaar	63	80	G3/8	1 / 10	11578891

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
RM/55464/M/100	Instelbaar	63	100	G3/8	1 / 10	11578880
RM/55464/M/125	Instelbaar	63	125	G3/8	1 / 10	11578882
RM/55464/M/160	Instelbaar	63	160	G3/8	1 / 10	11578883
RM/55464/M/200	Instelbaar	63	200	G3/8	1 / 10	11578884
RM/55464/M/300	Instelbaar	63	300	G3/8	1 / 10	11578888
RM/55464/M/320	Instelbaar	63	320	G3/8	1 / 10	12313571
RM/55481/M/40	Instelbaar	80	40	G3/8	1 / 10	11578899
RM/55481/M/100	Instelbaar	80	100	G3/8	1 / 10	11578892
RM/55481/M/125	Instelbaar	80	125	G3/8	1 / 10	11578893
RM/55411/M/200	Instelbaar	100	200	G1/2	1 / 10	11578823

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.