



NORGREN Universele balgcilinder enkelwerkend serie M/31000

- Werking zonder wrijving
- Geen smering of onderhoud nodig
- Ideaal voor korte slag toepassingen
- Isoleert trillingen
- Eenvoudig te installeren

Kenmerken

Serie: M/31000

Functie: Enkelwerkend

Bedrijfstemperatuur: -40 / 70 °C

Fabrikant ID	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
M/31061	55	G1/2	0 / 8	11575545
M/31062	115	G1/2	0 / 8	23209169
M/31081	75	G1/2	0 / 8	23209354
M/31082	175	G1/2	0 / 8	23209513
M/31101	100	G1/2	0 / 8	11575549
M/31102	225	G1/2	0 / 8	11575550
M/31103	330	G1/2	0 / 8	11575551
M/31121	100	G1/2	0 / 8	11575552
M/31122	225	G1/2	0 / 8	23209128
M/31123	330	G1/2	0 / 8	23214017
M/31162	315	G1/2	0 / 8	11575558
M/31141	100	G1/2	0 / 8	11575555
M/31142	265	G1/2	0 / 8	11575556
M/31143	380	G1/2	0 / 8	11575557

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.