

AVENTICS Profielcilinder ISO 15552 serie PRA

Kenmerken

Serie: PRA

Functie: Dubbelwerkend

Bedrijfstemperatuur: -20 / 80 °C



Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poortansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
						13517108
0822352005						11303498
0822353005						11303508
0822350002						11303475
0822350007						12119442
0822352002						23850099
						13464211
0822351002						11303485
0822354002						11303514
0822354011						11303517
0822352011						23575432
0822351004						11303487
0822352007						11303499
0822351011						11303490
0822352009						11303501
0822353002						12099407
0822353004						11303507
0822352008						11303500
0822352001						11303494
0822353006						11303509
0822354001						11303513
0822350003						24104684
R480605020						12565729
R480602147						12565728
0822120006	Pneumatisch	32	160	G1/8	1.5 / 10	12990412
0822121007	Pneumatisch	40	200	G1/4	1.5 / 10	11902817
0822121008	Pneumatisch	40	250	G1/4	1.5 / 10	12378926
0822121011	Pneumatisch	40	500	G1/4	1.5 / 10	12224398

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.