

AVENTICS Trekstangcilinder ISO 15552 serie TRB



Kenmerken

Serie: TRB

Functie: Dubbelwerkend

Bedrijfstemperatuur: -10 / 150 °C

Fabrikant ID	Demping	Boringdiameter mm	Slaglengte mm	Poort aansluiting in	Werkdruk bar	Artikel
						14009660
						13607442
0822240003						24104641
0822242002						24104647
0822240001						11303354
0822240006						24104642
0822243006						11303379
0822242004						23575424
0822240011						11659337
0822243001						11303376
0822243003						11303377
0822340002	Pneumatisch	32	50	G1/8	1.5 / 10	24104662
0822340004	Pneumatisch	32	100	G1/8	1.5 / 10	11303434
0822340005	Pneumatisch	32	125	G1/8	1.5 / 10	11303435
0822340006	Pneumatisch	32	160	G1/8	1.5 / 10	11935601
0822340008	Pneumatisch	32	250	G1/8	1.5 / 10	11303438
0822340009	Pneumatisch	32	320	G1/8	1.5 / 10	24104664
0822340010	Pneumatisch	32	400	G1/8	1.5 / 10	11303440
0822341002	Pneumatisch	40	50	G1/4	1.5 / 10	24104668
0822341003	Pneumatisch	40	80	G1/4	1.5 / 10	24104669
0822341006	Pneumatisch	40	160	G1/4	1.5 / 10	24104670
0822341007	Pneumatisch	40	200	G1/4	1.5 / 10	24104671
0822342003	Pneumatisch	50	80	G1/4	1.5 / 10	23850174
0822342004	Pneumatisch	50	100	G1/4	1.5 / 10	23850175
0822342006	Pneumatisch	50	160	G1/4	1.5 / 10	11303454
0822342007	Pneumatisch	50	200	G1/4	1.5 / 10	12140433
0822342011	Pneumatisch	50	500	G1/4	1.5 / 10	11758274
0822343007	Pneumatisch	63	200	G3/8	1.5 / 10	11303464
0822344503	Pneumatisch	80	80	G3/8	1.5 / 10	12370563
0822344004	Pneumatisch	80	100	G3/8	1.5 / 10	12566623
0822306204	Pneumatisch	125	100	G1/2	1.5 / 10	11303389

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.