



NORGREN Korte slag cilinder dubbelwerkend serie TRM/92000/M

- Basislengte slechts 1/3 van een overeenkomstige ISO/VDMA cilinder
- Lage wrijving, lange levensduur
- Corrosiebestendige uitvoering
- Standaard magneetuitvoering

Kenmerken

Serie: TRM/92000/M

Functie: Dubbelwerkend

Magnetisch: Ja

Materiaal buis: Aluminium geanodiseerd

Bedrijfstemperatuur: -5 / 80 °C

Fabrikant ID	Damping	Boringdiameter	Slaglengte	Poort aansluiting	Werkdruk	Artikel
		mm	mm	in	bar	
TRM/92032/M/40	Zonder	32	40	G1/8	1 / 10	11580171
TRM/92040/M/25	Zonder	40	25	G1/8	1 / 10	11580175
TRM/92040/M/50	Zonder	40	50	G1/8	1 / 10	11580177
TRM/92100/M/25	Zonder	100	25	G1/4	1 / 10	24204988

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.