



Reflexpeillichaam plat fig. 7006 staal

Toepassingsgebied

- Peilglastoestellen toepasbaar voor stoomketels.
- Standaard leverbaar met peilglaslichaam grootte 1 tot en met 9.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar in langere Hart op Hart afstanden.
- Type: 7011 transparantglas ten behoeve van hoge temperaturen voorzien van MICA bescherming.

Kenmerken

Type: 7006

Uitvoering: Peillichaam peilglastoestel

Materiaal huis: Staal

Kwaliteitsklasse: ASTM A105

Materiaal glas: Borosilicaatglas

Max. werkdruk: 25 bar

Breedte: 30 mm

Glasdikte: 17 mm

Max. mediumtemperatuur [continu]: 220 °C

Glaslengte mm	Grootte peillichaam mm	Artikel
115	1	12711615
190	4	13486866
220	5	13486867
250	6	13486868
280	7	13486869
340	9	12711617

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.